



Onde d'Urto in estetica professionale

WAVE CELL



PRODOTTO IN ITALIA



WWW.TOPQUALITYPHARMACY.IT



Wave Cell



Offrire soluzioni avanzate, apparecchiature per l'estetica professionale non invasiva della miglior qualità e per ogni specifica esigenza di trattamento: questo è l'obiettivo che Top Quality Pharmacy persegue grazie alle grandi potenzialità tecniche e attraverso il costante investimento nella Ricerca & Sviluppo di nuove tecnologie quali Wave Cell.

Onde d'Urto

Le onde d'urto hanno un effetto diretto sul tessuto della zona bersaglio migliorando l'aspetto visivo della buccia d'arancia.

Wave Cell è la soluzione ideale per combattere la cellulite, più propriamente PEFS, che colpisce circa l'80% delle donne. Con questa tecnologia non invasiva che usa onde acustico-meccaniche ad alta energia si possono trattare tutti i tipi di cellulite su braccia, fianchi, glutei, interno ed esterno cosce. La cellulite edematosa risponde in tempi più brevi rispetto a quella fibrosa e sclerotica. Per l'organismo è più facile liberarsi dei liquidi in eccesso ma sulla cellulite fibrosa e sclerotica le reazioni metaboliche indotte dalle onde acustico-meccaniche ad alta energia si protraggono anche dopo la fine del ciclo dei trattamenti. L'obiettivo di questa tecnologia è anche quello di migliorare la trama tessutale del derma e della pelle incrementandone l'elasticità e la vascolarizzazione, riducendo i gonfiori con la finalità di un rimodellamento della figura corporea.

Testine Radiali con Vacuum

La tecnologia vacuum permette all'energia meccanica di focalizzarsi sull'inestetismo da trattare. La vacuum favorisce anche il drenaggio dei residui lipidici ed edematosi della zona trattata.

Trattamenti Fruibili

Adiposità localizzate, inestetismi della cellulite, pelle a buccia d'arancia.

Plus

- ✓ Non necessita l'uso di creme conduttive.
- ✓ Frequenza d'impulso e potenza regolabile.
- ✓ Apparecchiatura di dimensioni ridotte.
- ✓ Tutti i parametri sono visualizzati su un ampio display 10.1" color touch screen.
- ✓ Il software è redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

IN DOTAZIONE

N.01 cavo di alimentazione
N.01 footswitch
N.01 trasduttore
N.01 testina RADIALE con VACUUM

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz
Potenza Max assorbita 300 W
Classe di sicurezza elettrica I BF
Grado di protezione IP IP40
Tecnologia di impulso Elettromagnetica
Frequenza di impulso 1÷16 Hz impostabile da software
Energia 60 mJ - 185 mJ
Massima aspirazione pompa 200 mbar
Display 10.1" colour touch con PC integrato
Temperatura di funzionamento 15÷35 °C
Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa
Dimensioni L 43 x A 37 x P 43 cm
Peso 10 kg

TRASDUTTORI



TRASDUTTORE WAVE CELL

Distribuito da **TOP QUALITY PHARMACY S.r.l.**

Via G. Sorel, snc - 06012 Città di Castello (PG) - Italy | P.I. 03689260549 | REA PG-307059
800 03 51 53 | +39 075 8520088 | info@topqualitypharmacy.it

Prodotto da **TOP QUALITY GROUP S.r.l.**

Via G. Sorel, snc - 06012 Città di Castello (PG) - Italy | P.I. 03424560542 | REA PG-288065 | info@topqualitygroup.it



La produzione è certificata per uso estetico professionale conforme al DM 206/2015 correttiva della direttiva DM 110/2011

REV. 2.0